

ゲルボフレックステスター



EGBE-1005



EGBE-1006

フィルムの耐ピンホール性を評価する装置です。輸送中の振動により局所的繰り返し屈曲に起因する疲労破壊を想定しています。特に食品・医療用品等の包装フィルムは耐ピンホール性が重要です。

Specification:

Model No. EGBE-1005

標準仕様

ヘッド : $\phi 90 \times 13\text{mm}$
ストローク : (1)80mm (2)155mm
屈曲動作 : (1)400° /80mm
(2)440° /90mm, 65mm直動
屈曲速度 : 40cpm
カウンタ : 6桁プリセットカウンタ
参考規格 : ASTM F 392, MIL B 131
電源 : AC100V
寸法 : 約(W)110 × (D)30 × (H)52cm

Specification:

Model No. EGBE-1006

EGBE-1005に恒温槽を追加した装置です。食品、医療用品等の冷蔵・冷凍車での輸送中を再現性良くシミュレーションします。

標準仕様

温度範囲 : $-30 \sim 150^{\circ}\text{C}$
加熱方式 : ヒータ加熱
冷却方式 : CO2ガス方式
その他 : EGBE-1005と同様
電源 : AC100V
寸法 : 約(W)110 × (D)47 × (H)55cm