

保持力試験機



EGBE-501



EGBE-502

段ボール等の包装用粘着テープや電線等の結束用粘着テープ、壁掛け用フック等において、粘着剤層に作用するせん断力により、ずれが発生する場合があります。このずれ抵抗性(保持力・凝集力)を評価する装置です。

Specification:

Model No. EGBE-501

恒温恒湿槽付保持力試験機

独自機構の優れた槽内温湿度分布精度、作業性を徹底的に高めた設計、スタートボタンワンプッシュで状態調節～試験終了までを自動運転も可能な高い操作性が特長です。

試料本数 : 20 本掛, 締付式チャック
 温湿度範囲 : -30~120℃, 25~95%
 , デジタル PID 制御方式
 荷重 : 200~2000gf(デッドウェイト方式)
 , 荷重受台自動昇降装置付
 タイマー : 予熱(状態調節)/試験時間設定用,
 0.1sec~9990h 保持時間測定用
 , 6 桁 秒/分 切替可
 参考規格 : JIS Z 0237
 電源 : AC200V 3 相 50/60Hz
 寸法 : 約 W155×D130×H170 cm
 オプション : プログラム温調, ずれ量測定装置
 (最小単位 1/100 mm)

Specification:

Model No. EGBE-502

簡易型保持力試験機

お手持ちの恒温槽容量に合わせて専用設計・製作。コンパクト・低価格。

試料本数 : 6 本掛
 使用温度 : max.80℃, 95% *氷結・結露不可
 荷重 : 200/500/1000gf
 (デッドウェイト方式)
 タイマー : 保持時間測定用 6 桁
 秒(or 分)表示
 参考規格 : JIS Z 0237
 電源 : AC100V
 寸法 : (本体)約 W47×D15×H42cm
 (カウンタ部)約W51×D25×H18cm
 オプション : 高温対応型 max.200℃